

Sprüh-Kontaktkleber Eumabond 110

Vielseitiges Multitalent für anspruchsvolle Verklebungen



Durch sofortiges Anhaften ist Eumabond 110 besonders gut auch für Formverklebungen geeignet

Als echtes Multitalent für anspruchsvolle Verklebungen präsentiert sich das Sprüh-Kontaktklebesystem Eumabond 110, das von der eumacop eG Europäische Maschinen Cooperation eG im 1. Halbjahr 2007 auf dem deutschen Markt eingeführt wurde.

Das tragbare System besteht aus einem Druckbehälter, einer Sprühpistole samt Schlauch und ist – unabhängig von jeder Fremdenergie wie Strom oder Druckluft – jederzeit einsatzbereit. Die Klebstoffrezeptur verhindert ein Verkleben des Sprühkopfes, wodurch kein

Reinigungsaufwand erforderlich ist. Der Kleber bietet eine sehr hohe und dauerhafte Festigkeit bei der Verklebung von fast allen im industriellen und handwerklichen Bereich im Einsatz befindlichen Materialien auf Holz, Holzwerkstoffen, Schichtstoffen, Metall, Hartkunst-

stoffen, Bodenbelägen, Leder, Textilien, Schaumstoffen sowie auch Polystyrol, u. a.

Auch große Flächen lassen sich mit Eumabond 110 schnell und gleichmäßig verkleben. Insbesondere bei Formverklebungen kann das System seine Vorzüge ausspielen. Vorteil des Verfahrens ist, dass durch die Oberflächenbenetzung des Klebers fast keine Spannungen im Werkstück aufgebaut werden und somit eine große Formtreue gewährleistet wird. Kein aufwändiger Schablonenbau und kurze Ablüftzeiten von lediglich um die 2 Minuten sorgen darüber hinaus für rationale Abläufe. Praktisch: Nach dem Auftragen hat der Verarbeiter 30 Minuten Zeit, um die Teile zusammenzufügen. Nach kurzem Verpressen kann das Werkstück dann sofort weiterbearbeitet werden. Die Temperaturbeständigkeit des Systems beträgt 110 °C. Diese und weitere Vorteile machen das System beispielsweise für folgende Anwendungen interessant: Laden- und Innenausbau, Messebau, Möbelbau, Gaststättenbau, Großküchenbau, Fahrzeug- und Schiffsausbau, Fußboden-Verlegearbeiten.

Eumabond 110 gibt es im Einweg-Gebinde mit 17,25 kg Inhalt. Beim erforderlichen beidseitigen Auftrag lassen sich mehr als 100 Quadratmeter verkleben. Erhältlich ist das Sprüh-Kontaktklebesystem bundesweit ausschließlich und exklusiv bei allen Eumacop-Mitgliedern. ■



Auch große Flächen lassen sich mit Eumabond 110 schnell und gleichmäßig verkleben



Jederzeit sofort einsatzbereit und gut für die Verklebung von rund 100 m² ist der praktische Druckbehälter mit 17,25 kg Inhalt

www.eumacop.de

eumacop®

Eumabond 110

Sprüh-Kontaktkleber
Hochtemperaturbeständig
Nicht entflammbar

Und hier können Sie Eumabond 110 beziehen !

Sonderdruck aus: BM 9/2007

Konradin Verlag Robert Kohlhammer GmbH
Redaktion BM Bau- und Möbelschreiner
Ernst-Mey-Straße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen
Internet: www.bm-online.de

BM

