

EUMABOND 110

Sprüh-Kontaktkleber
Hochtemperaturbeständig
Nicht entflammbar



Kontaktkleber für Oberflächenverklebungen im Handwerk und Industrie!

Professionelles System für:

- Ladenbau
- Innenausbau
- Messebau
- Möbelbau
- Gaststättenbau
- Großküchenbau
- Fahrzeugbau
- Schiffsausbau
- Fußboden-Verlegearbeiten

- Starke Anfangshaftung
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 110°C
- Zeitersparnis bei der Produktion
- Kurze Abluftzeit von 2 Minuten
- 30 Minuten offene Zeit
- Keine Wartung und Reinigung

VERWENDUNG:

Für die dauerhafte Verbindung von Holz, Spanplatten, MDF, Furniersperrholz, beschichtete Dekorplatten, Furnier (ohne Kleberdurchschlag), HPL, Metalle, Glas, Acryl, Keramik, Gipsplatten, Kunststein und viele andere Materialien mehr. Optimal für den Einsatz von Flächen- und Formverklebungen. Aufsprühen, ablüften lassen, verkleben / pressen. Danach kann gleich weiter gearbeitet werden. Schneiden, fräsen, CNC-Bearbeitung oder konstruktive Verbindungen. Durch die hohe Anfangshaftung des Klebers sparen Sie Produktionszeit. Die Endfestigkeit des Klebers ist erst nach 24 Stunden erreicht. Ob in der Werkstatt oder auf Montage, das System benötigt keinerlei Fremdversorgung und ist daher immer einsatzbereit. Kein Wartungs- und Reinigungsaufwand, dadurch sparen Sie Zeit und Geld. Der Galloneninhalt mit 17,25 Kg reicht aus für eine Kontaktverklebung von 110m² (ergeben 220m² Klebefilm). Die Spraydose mit 482 gr. ist ausreichend für ca. 3m² Kontaktverklebung (ergeben 6m² Klebefilm).



Anwendungsbeispiele aus der Praxis

EUMABOND 95

Sprüh-Kontaktkleber
Hochtemperaturbeständig
Nicht entflammbar



Kontaktkleber für Oberflächenverklebungen im Handwerk und Industrie!

Professionelles System für:

- Ladenbau
- Innenausbau
- Messebau
- Möbelbau
- Gaststättenbau
- Fahrzeugbau
- Schiffsausbau
- Fußbodenverlegearbeiten

- Starke Anfangshaftung
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 95°C
- Zeitersparnis bei der Produktion
- Kurze Abluftzeit von 2-4 Minuten
- 30 Minuten offene Zeit
- Keine Wartung und Reinigung

VERWENDUNG:

Für die dauerhafte Verbindung von Holz, Spanplatten, MDF, Furniersperrholz, beschichtete Dekorplatten, HPL, Glas, Textilien, Gipsplatten, Kunststein. **Nicht geeignet für:** Furnier und Metall. Für diese Anwendungen empfehlen wir unseren Sprühkontaktkleber Eumabond 110. Optimal für den Einsatz von Flächen- und Formverklebungen. Aufsprühen, ablüften lassen, verkleben / pressen. Danach kann gleich weiter gearbeitet werden. Schneiden, fräsen, CNC-Bearbeitung oder konstruktive Verbindungen. Durch die hohe Anfangshaftung des Klebers sparen Sie Produktionszeit. Die Endfestigkeit des Klebers ist nach dem vollständigen Ablüften erreicht. Ob in der Werkstatt oder auf Montage, das System benötigt keinerlei Fremdversorgung und ist daher immer einsatzbereit. Kein Wartungs- und Reinigungsaufwand, dadurch sparen Sie Zeit und Geld. Der Galloneninhalt mit 17,25 Kg reicht aus für eine Kontaktverklebung von 110m² (ergeben 220m² Klebefilm).



Anwendungsbeispiel



Formverklebung



Fertiges Bauteil

Lassen Sie sich unverbindlich beraten und entscheiden Sie bei einer praktischen Vorführung in Ihrer Werkstatt, welches System für Sie das richtige ist.

Der Ansprechpartner in Ihrer Nähe:



Johann-Friedrich-Böttger-Str. 21 63322 Rödermark
Tel: (06074) 8917 - 0 Fax (06074) 8917 - 17